PLONGES & TABLES DU CHEF

UNIVERS INOX • LAVERIE • PRÉPARATION • CHR



Plonge inox soudée 1 bac + égouttoir — visuel non contractuel

- ✓ **Plateau AISI 304, 3 bords anti-ruissellement**
- ◠ **Bacs à angles rayonnés, égouttoir nervuré**
- ⌀ **Pré-perçage ø32 mm pour robinetterie**
- **S** **Surverse, bonde et siphon livrés**
- **H** **Hauteur de travail 850 mm**
- **J** **Jupe d'habillage 3 faces**

UNE GAMME COMPLÈTE, QUATRE FAMILLES



PLONGES SOUDÉES
Monobloc, livrées montées. Prof. 600 / 700 mm, L. 600 à 2000 mm.



PLONGES DÉMONTABLES
AISI 304, livrées en carton renforcé avec visserie. Budget & légumières.



SPÉCIAL LAVE-VAISSELLE
Encastrement 600 × 700 × 810 mm sous l'égouttoir.



TABLES DU CHEF
Table de préparation + bac embouti soudé 400 × 400 × 250 mm.

BIEN CHOISIR VOTRE PLONGE EN 3 ÉTAPES

1 — LE PIÉTEMENT
AISI 304 pour les zones humides exigeantes, **ferritique** en alternative économique (plonges soudées et lave-vaisselle). Plateau toujours en AISI 304.

2 — LES BACS
1 ou 2 bacs, avec ou sans **égouttoir nervuré** à gauche (G) ou à droite (D). Cuves profondes légumières jusqu'à 800 × 600 × 450 mm.

3 — LE MONTAGE
Soudée : livrée montée, rigidité maximale.
Démontable : carton compact, idéale pour accès difficiles et étages sans monte-charge.

LECTURE DES RÉFÉRENCES

1B : 1 bac centré • **1BG / 1BD** : 1 bac + égouttoir, bac à **G**auche / à **D**roite • **2B** : 2 bacs centrés • **2BG / 2BD** : 2 bacs + égouttoir, bacs à Gauche / à Droite.
Préfixe F- : piétement inox ferritique • **Suffixe -ETP** : étagère basse pleine H-200 mm incluse.
Exemple : F-SPL146-2BG-ETP = plonge soudée ferritique, L.1400, 2 bacs + égouttoir bacs à gauche, avec étagère.

TARIF : NOUS CONSULTER

CONSTRUCTION

- Plateau AISI 304 avec 3 bords anti-ruissellement, pré-percé ø32 mm
- Dosseret arrière 100 × 20 mm en inox AISI 304
- Bacs avec angles rayonnés, égouttoir nervuré
- Piétement inox ferritique ou AISI 304, tube carré 40 × 40 mm
- Piétement décalé de 60 mm, vérins inox réglables, jupe d'habillage 3 faces
- Livrée avec tube surverse, bonde et siphon plastique
- Étagère basse pleine amovible H-200 mm en option (suffixe -ETP)
- Livrée montée soudée — L. 600 à 2000 mm (autres : nous consulter)



Cotes principales (mm) — prof. 600 ou 700, H. 850, étagère H-200

RÉFÉRENCES — INOX AISI 304 & FERRITIQUE

Réf. indiquées : AISI 304. Ferritique : préfixe **F-** • Avec étagère : suffixe **-ETP** • G/D = bac(s) à gauche ou à droite • [2] AISI 304 uniquement.

PROFONDEUR 600 MM

Longueur (mm)	Dim. bacs (mm)	1 bac	1 bac + égoutt. (G/D)	2 bacs	2 bacs + égoutt. (G/D)
600	400×400×250	SPL66-1B	—	—	—
900	500×400×250	SPL96-1B	—	—	—
1000	400×400×250	—	SPL106-1BG/D	—	—
1200	500×400×250	—	SPL126-1BG/D	SPL126-2B	—
1400	500×400×250	—	SPL146-1BG/D	SPL146-2B	—
1400	400×400×250	—	—	—	SPL146-2BG/D
1500[2]	400×400×250	—	—	—	SPL156-2BG/D
1600	400×400×250	—	—	—	SPL166-2BG/D
1800	500×400×250	—	—	—	SPL186-2BG/D
2000	500×400×250	—	—	—	SPL206-2BG/D

PROFONDEUR 700 MM

Longueur (mm)	Dim. bacs (mm)	1 bac	1 bac + égoutt. (G/D)	2 bacs	2 bacs + égoutt. (G/D)
700	500×500×300	SPL77-1B	—	—	—
900	500×500×300	SPL97-1B	—	—	—
1000	400×500×250	—	SPL107-1BG/D	—	—
1200	500×500×300	—	SPL127-1BG/D	SPL127-2B	—
1400	600×500×300	—	SPL147-1BG/D	SPL147-2B	—
1500	400×500×250	—	—	—	SPL157-2BG/D
1600	400×500×250	—	—	—	SPL167-2BG/D
1800	500×500×300	—	—	—	SPL187-2BG/D
2000	600×500×300	—	—	—	SPL207-2BG/D

PENSEZ-Y — RAYONNAGE ROULANT SOUS PLONGE

- Idéal pour le stockage des produits d'entretien ou des casiers lave-vaisselle sous une plonge
- Structure aluminium anodisé démontable sans outil — clayettes amovibles polypropylène, lavables en machine
- 1 niveau de chargement (charge maxi 120 kg uniformément répartis) — 4 roulettes

Usage	Dim. hors-tout (mm)	Dim. utiles (mm)	Réf.
Pour plonge L-1000	812 × 480 × 510	744 × 450 × 407	**8121NR460**
Pour plonge L-1200	1060 × 480 × 510	992 × 450 × 407	**10581NR460**
Pour plonge L-1400	1184 × 480 × 510	1116 × 450 × 407	**11801NR460**

TARIF : NOUS CONSULTER



Rayonnage roulant — visuel non contractuel

PLONGES DÉMONTABLES

PIEDS CARRÉS — BUDGET — LÉGUMIÈRES

CONSTRUCTION

- Plateau AISI 304, 3 bords anti-ruissellement, pré-percé ø32 mm — dosseret 100 × 20 mm fermé en extrémités
- Piétement inox AISI 304 tube 40 × 40 mm, décalé de 60 mm — vérins réglables et jupe d'habillage 3 faces à visser
- Bacs à angles rayonnés, égouttoir nervuré — surverse, bonde et siphon livrés
- Étagère basse pleine H-200 mm (suffixe -ETP) — livrée démontée avec visserie, carton renforcé



Plonge démontable 1 bac + égouttoir avec étagère

RÉFÉRENCES — INOX AISI 304

Avec étagère : suffixe **-ETP** • G/D = bac(s) à gauche ou à droite.

PROFONDEUR 600 MM

Longueur (mm)	Dim. bacs (mm)	1 bac	1 bac + égoutt. (G/D)	2 bacs	2 bacs + égoutt. (G/D)
600	400×400×250	DCPL66-1B	—	—	—
900	500×400×250	DCPL96-1B	—	—	—
1000	400×400×250	—	DCPL106-1BG/D	—	—
1200	500×400×250	—	DCPL126-1BG/D	DCPL126-2B	—
1400	500×400×250	—	DCPL146-1BG/D	DCPL146-2B	—
1500	400×400×250	—	—	—	DCPL156-2BG/D
1600	400×400×250	—	—	—	DCPL166-2BG/D
1800	500×400×250	—	—	—	DCPL186-2BG/D
2000	500×400×250	—	—	—	DCPL206-2BG/D

PROFONDEUR 700 MM

Longueur (mm)	Dim. bacs (mm)	1 bac	1 bac + égoutt. (G/D)	2 bacs	2 bacs + égoutt. (G/D)
700	500×500×300	DCPL77-1B	—	—	—
900	500×500×300	DCPL97-1B	—	—	—
1000	400×500×250	—	DCPL107-1BG/D	—	—
1200	500×500×300	—	DCPL127-1BG/D	DCPL127-2B	—
1400	600×500×300	—	DCPL147-1BG/D	DCPL147-2B	—
1500	400×500×250	—	—	—	DCPL157-2BG/D
1600	400×500×250	—	—	—	DCPL167-2BG/D
1800	500×500×300	—	—	—	DCPL187-2BG/D
2000	600×500×300	—	—	—	DCPL207-2BG/D

GAMME BUDGET — DÉMONTABLES

- Plateau AISI 304, bords anti-ruissellement, pré-percé ø32 mm — dosseret arrière doublé
- Piétement tube carré 38 × 38 mm, décalé de 60 mm — surverse, bonde et siphon livrés
- Livrée démontée avec visserie, carton individuel

Dim. (mm)	Bacs (mm)	Config.	Réf.
1000 × 600 × 850	400×400×250	1 bac + ég., bac à G	**BUDDCPL1061BG**
1200 × 700 × 850	500×500×300	1 bac + ég., bac à G / D	**BUDDCPL1271BG/D**
1400 × 700 × 850	600×500×300	1 bac + ég., bac à G / D	**BUDDCPL1471BG/D**



Plonge Budget — visuel non contractuel

PLONGES LÉGUMIÈRES — CUVES PROFONDES

- Piétement AISI 304 décalé de 65 mm, vérins anti-dérapants à visser
- Cuve profonde jusqu'à 800 × 600 × 450 mm — jupe 3 faces
- Option : panier à déchets pour bac 600 × 500 × 320 mm

Dim. (mm)	Bac (mm)	Réf.
700 × 700 × 850	600×500×300	**R16178**
1000 × 700 × 850	800×500×350	**16052**
1700 × 800 × 850 — ég. à droite	800×600×450	**16685**
1700 × 800 × 850 — ég. à gauche	800×600×450	**16686**



Légumière — cuve profonde



Panier d'égouttage inox AISI 304, fond perforé, 2 poignées soudées — 590 × 250 × 200 mm — réf. **P-520901**

TARIF : NOUS CONSULTER

PLONGES POUR INTÉGRATION DE LAVE-VAISSELLE

- Mêmes caractéristiques que les plonges pieds carrés — prof. 700 mm (soudées)
- **Encastrement lave-vaisselle sous l'égouttoir : dim. utiles 600 × 700 × 810 mm**
- Soudées : étagère basse H-200 mm en option (-ETP) — démontables : étagère sur consultation

Réf. indiquées : AISI 304. Ferritique : préfixe **F-** • étagère : suffixe **-ETP** (soudées) • [2] AISI 304 uniquement.



Plonge lave-vaisselle — encastrement 600 × 700 × 810 mm sous égouttoir

SOUDÉES — PROF. 700 MM

Longueur (mm)	Dim. bacs (mm)	1 bac + égoutt. (G/D)	2 bacs + égoutt. (G/D)
1200	400×500×250	SPLV127-1BG/D	–
1400	600×500×300	SPLV147-1BG/D	–
1500	600×500×300	SPLV157-1BG/D	–
1600	400×500×250	–	SPLV167-2BG/D
1800	500×500×300	–	SPLV187-2BG/D

DÉMONTABLES — PROF. 600 MM

Longueur (mm)	Dim. bacs (mm)	1 bac + égoutt. (G/D)	2 bacs + égoutt. (G/D)
1200	400×400×250	DCPLV126-1BG/D	–
1400[2]	500×400×250	DCPLV146-1BG/D	–
1600[2]	400×400×250	–	DCPLV166-2BG/D
1800	500×400×250	–	DCPLV186-2BG/D

DÉMONTABLES — PROF. 700 MM

Longueur (mm)	Dim. bacs (mm)	1 bac + égoutt. (G/D)	2 bacs + égoutt. (G/D)
1200	400×500×250	DCPLV127-1BG/D	–
1400	600×500×300	DCPLV147-1BG/D	–
1600[2]	400×500×250	–	DCPLV167-2BG/D
1800	500×500×300	–	DCPLV187-2BG/D

TABLES DU CHEF SOUDÉES

- Construction et dessus inox AISI 304, 15/10e doublé mélaminé ép. 18 mm
- Bac embouti 400 × 400 × 250 mm à angles arrondis, soudé sur table, pré-perçage ø32 mm (robinet non fourni)
- Surverse, bonde et siphon plastique livrés
- Piétement tube 40 × 40 mm avec entretoises, traverse basse H-200 mm, vérins réglables inox anti-dérapants
- Dosseret arrière 100 × 20 mm fermé aux extrémités, piétement décalé de 60 mm (adossée), bandeau périphérique, traverse arrière
- Prof. 700 mm — L. 1000 à 2000 mm (autres : nous consulter)

Longueur (mm)	Bac (mm) — à droite (D) ou à gauche (G)	Centrale	Adossée
1000	400×400×250	STCC107-443D/G	STCA107-443D/G
1200	400×400×250	STCC127-443D/G	STCA127-443D/G
1400	400×400×250	STCC147-443D/G	STCA147-443D/G
1600	400×400×250	STCC167-443D/G	STCA167-443D/G
1800	400×400×250	STCC187-443D/G	STCA187-443D/G
2000	400×400×250	STCC207-443D/G	STCA207-443D/G
1 mètre linéaire d'étagère basse pleine		ML-ETPC700	ML-ETPA700



Table du chef adossée — bac à gauche, cotes en mm

EUROPROJET, PROVOCATEUR DE FROID

Spécialiste du froid professionnel et de l'équipement CHR, EUROPROJET vous accompagne de l'étude à la mise en service : **bureau d'études**, conception sur mesure, **installation**, SAV et conseil technique terrain. Robinetterie, accessoires laverie et solutions spécifiques : nous consulter.

BUREAU D'ÉTUDES | INSTALLATION | SAV | SUR MESURE

TARIF : NOUS CONSULTER