EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID
SINCE 2000

RAYONNAGES CHAMBRE FROIDE

LOGISTIQUE • STOCKAGE • CHR



Rayonnages aluminium en chambre froide — visuel non contractuel

- ✓ Aluminium anodisé, montage sans outil
- ❄ Conçu pour chambres froides (jusqu'à –30 °C)
- C Clayettes polypropylène lavables en machine
- ± Vérins de réglage ±15 mm
- G Bacs GN1/1 intégrables (prof. 565 mm)
- L Configurations en ligne, en L ou en U

UNE GAMME COMPLÈTE, QUATRE FAMILLES



ÉCO — 360 KG
90 kg/niveau, prof. 465 / 565 mm, 40 longueurs de 730 à 5732 mm.



CERTIFIÉ — 500 KG
120 kg/niveau, certifié normes françaises, 58 modules, 3 profondeurs.



CHARGE LOURDE
Jusqu'à 2400 kg par module double, H. 1655 ou 2055 mm.



CASIERS À BATTERIE
Inox AISI 304, étagères pleines, 250 kg/m², H. 2000 mm.

BIEN CHOISIR VOTRE RAYONNAGE EN 3 ÉTAPES

1 — LA CHARGE

Éco : 90 kg/niveau. **500 kg** : 120 kg/niveau, certifié. **Charge lourde** : jusqu'à 480 kg/niveau. **Inox** : batterie de cuisine et charges denses.

2 — LA PROFONDEUR

De **373 à 630 mm** selon la gamme. En 565 mm, les bacs gastronormes **GN1/1** remplacent les clayettes.

3 — L'IMPLANTATION

En **ligne**, en **L** ou en **U** grâce aux raccords d'angle clipsés sur les longerons — un raccord par niveau de chargement.

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

UTILISATION

- Stabiliser le rayonnage en réglant la hauteur des pieds — répartir le stockage sur toute la surface utile
- Placer les charges les plus lourdes sur les niveaux inférieurs
- Ne pas stocker au sol sous le rayonnage : zone réservée au nettoyage
- Boucher les trous de fixation des montants lors de toute modification des niveaux

NETTOYAGE

- Clayettes lavables en machine avec des produits courants
- Pour un nettoyage complet : démonter les niveaux et utiliser des produits « alimentaires » recommandés pour l'aluminium

TARIF : NOUS CONSULTER

RAYONNAGE ALUMINIUM 360 KG ÉCO

CLAYETTES POLYPROPYLÈNE — HAUTEUR 1700 MM

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Structure tubulaire aluminium anodisé, montants 30 × 30 mm — montage sans outil, livré démonté
- Étagères : longerons + plateaux polypropylène ajourés et amovibles (largeur unique 82,5 mm)
- Charge max. 90 kg par niveau (30 kg max. par plateau) — vérins de réglage ±15 mm
- Hauteur 1695 mm vérins rentrés / 1710 mm vérins sortis
- Jusqu'à 11 niveaux, réglage tous les 150 mm
- Prof. 565 mm : bacs gastronormes GN1/1 intégrables à la place des clayettes

Composition de la référence : racine + niveaux (4 ou 5) + N + profondeur (465 ou 565) + C.
Exemple : racine 713 → **7134N465C** (4 niveaux, P.465) • **7135N565C** (5 niveaux, P.565).



Rayonnage éco — clayettes polypropylène ajourées

TARIF : NOUS CONSULTER


TYPES DE LONGERONS

Type	Dim. (mm)	Réf.
Longeron A	668	185460
Longeron B	752	185480
Longeron D	917	185500
Longeron E	1000	185520
Longeron F	1083	185540
Longeron G	1249	185560
Longeron H	1333	185580
Longeron I	1415	185600

RACCORDS D'ANGLE

Pour former des angles en L ou en U entre 2 rayonnages ou plus. Les raccords se clipsent sur les longerons et remplacent les échelles — prévoir **autant de raccords que de niveaux**.

Raccord d'angle P-465 mm	18522
Raccord d'angle P-565 mm	18523



Implantation en L par raccord d'angle

RÉFÉRENCES — 40 LONGUEURS, PROF. 465 & 565 MM, 4 OU 5 NIVEAUX

Longueur hors-tout (mm)	Racine réf.
730 (A)	713
813 (B)	795
979 (D)	959
1062 (E)	1041
1145 (F)	1123
1311 (G)	1287
1394 (H)	1369
1477 (I)	1451
1595	1564
1844	1810
1927	1892
2010	1974
2093	2138
2176	2220

Longueur hors-tout (mm)	Racine réf.
2259	2302
2342	2384
2425	2466
2508	2548
2591	2630
2674	2712
2757	2794
2840	2876
3207	3235
3539	3563
3622	3645
3705	3727
3788	3809

Longueur hors-tout (mm)	Racine réf.
3871	3891
3954	3973
4037	4055
4120	4137
4203	4219
4286	4301
4570	4578
4985	4992
5317	5316
5400	5398
5566	5562
5649	5644
5732	5726

(A)…(I) : type de longeron correspondant. Toutes les longueurs existent en 4 combinaisons : 4/5 niveaux × P.465/565.

POURQUOI CHOISIR LA GAMME ÉCO ?

ÉCONOMIQUE
Le meilleur rapport capacité/prix pour équiper une chambre froide complète, du linéaire court au grand U.

HYGIÉNIQUE
Clayettes ajourées démontables, lavables en machine : circulation d'air optimale et nettoyage sans effort.

MODULAIRE
11 niveaux possibles, réglage au pas de 150 mm, raccords d'angle pour implantations en L ou en U.

GASTRONORME
En profondeur 565 mm, les bacs GN1/1 se glissent directement à la place des clayettes.

RAYONNAGE ALUMINIUM 500 KG

CERTIFIÉ NORMES FRANÇAISES — HAUTEUR 1740 MM

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Structure tubulaire aluminium anodisé, montants 32 × 32 mm — montage sans outil, livré démonté
- **Produit certifié aux normes françaises** — charge max. 120 kg par niveau
- Hauteur 1730 mm vérins rentrés / 1745 mm vérins sortis — jusqu'à 11 niveaux (pas de 150 mm)
- 3 profondeurs de clayettes : 88 × 373, 88 × 475 ou 88 × 577 mm (largeur unique 87 mm)
- Prof. 565 mm hors-tout : bacs GN1/1 intégrables — raccord d'angle : réf. **92S.00030** (1 par niveau)

Composition de la référence : 92S.P + montage (L = ligne, 2 échelles / A = angle, 1 échelle) + niveaux (4 ou 5) + 1 + profondeur (3 = 373, 4 = 475, 5 = 577 mm) + n° de module.
Exemple : module 21 → **92S.PL41321** (ligne, 4 niv., P.373) • **92S.PL51421** (ligne, 5 niv., P.475) • **92S.PA41521** (angle, 4 niv., P.577).
Angle 5 niveaux : nous consulter • [3] module 57 disponible en P.577 uniquement.



Ensemble 4 niveaux



Clayette perforée amovible

TARIF : NOUS CONSULTER

LES 58 MODULES — SIMPLES ET COMBINÉS

N°	Module(s) (mm)	L. ligne	L. angle
01	532	596	568
02	620	684	656
03	708	772	744
04	798	862	834
05	886	950	922
06	974	1038	1010
07	1062	1126	1098
08	1152	1216	1188
09	1240	1304	1276
10	1330	1394	1366
11	1505	1569	1541
12	708+798	1606	1578
13	798+798	1696	1668
14	798+886	1784	1756
15	886+886	1872	1844
16	886+974	1960	1932
17	974+974	2048	2020
18	974+1062	2136	2108
19	1062+1062	2224	2196
20	1062+1152	2314	2286
21	1152+1152	2404	2376
22	1152+1240	2492	2464
23	1240+1240	2580	2552
24	1240+1330	2670	2642
25	1330+1330	2760	2732
26	1240+1505	2845	2817
27	1330+1505	2935	2907
28	1505+1505	3110	3082
29	974+1062×2	3234	3206
30	974+1062+1152	3324	3296
31	1062×2+1152	3412	3384
32	1062+1152×2	3502	3474
33	1152×3	3592	3564
34	1152×2+1240	3680	3652
35	1152+1240×2	3768	3740
36	1152+1240+1330	3858	3830
37	1240×2+1330	3946	3918
38	1240+1330×2	4036	4008
39	1330×3	4126	4098
40	1240+1330+1505	4211	4183
41	1330×2+1505	4301	4273
42	1240+1505×2	4386	4358
43	1330+1505×2	4476	4448
44	1505×3	4651	4623
45	1062+1152×3	4690	4662
46	1152×4	4780	4752
47	1152×3+1240	4868	4840
48	1152×2+1240×2	4956	4928
49	1152+1240×3	5044	5016
50	1152+1240×2+1330	5134	5106
51	1152+1240+1330×2	5224	5196
52	1240×2+1330×2	5312	5284
53	1240+1330×3	5402	5374
54	1240+1330×2+1505	5577	5549
55	1240+1330+1505×2	5752	5724
56	1240+1505×3	5927	5899
57[3]	1330+1505×3	6017	5989
58	1505×4	6192	6164

L. ligne / L. angle = longueurs hors-tout (mm) en montage ligne (2 échelles) et en élément complémentaire d'angle (1 échelle).

POURQUOI CHOISIR LA GAMME 500 KG ?

CERTIFIÉ
Produit certifié aux normes françaises : la garantie d'une structure éprouvée pour vos denrées.

HAUTE CAPACITÉ
120 kg par niveau : idéal pour les stocks denses, conserves, boissons et produits laitiers.

58 MODULES
Du module simple 532 mm au quadruple 6192 mm : un calepinage au plus juste de votre chambre froide.

ANGLES MALINS
Éléments complémentaires d'angle sur 1 échelle : chaque centimètre de paroi devient du stockage.

RAYONNAGE ALUMINIUM CHARGE LOURDE

- Aluminium anodisé démontable sans outil — clayettes perforées amovibles polypropylène, lavables en machine (largeur 50 mm, pas de 40 mm)
- Spécialement conçu pour chambres froides — **testé jusqu'à −30 °C**
- 4 niveaux : H. 1655 mm — 5 niveaux : H. 2055 mm, 10 positions de réglage
- Démontage et remontage faciles des retours d'angle sans défaire le niveau porteur

Composition de la référence : longueur + niveaux (4 ou 5) + N + profondeur hors-tout (430, 480 ou 630 mm).
Exemple : L.1392 → **13924N430** (4 niv., P.430) • **13925N630** (5 niv., P.630). Prof. utiles : 400 / 450 / 600 mm.
[1] valeur corrigée.

L. hors-tout (mm)	L. tablettes (mm)	Module	Charge totale 4 niv. (kg)	Charge totale 5 niv. (kg)
812	752	simple	960	1200
996	936	simple	960	1200
1180	1120[1]	simple	840	1050
1392	1332	simple	600	750
1487	1427	simple	520	650
1609	1549	simple	440	550
1817	876+876	double	1920	2400
1993	964+964	double	1920	2400



Implantation en U — retours d'angle démontables

CASIERS À BATTERIE INOX

DÉMONTABLES — ÉTAGÈRES PLEINES

- Construction inox AISI 304 — structure tube 40 × 40 mm sur vérins
- Plateau plein renforcé à partir de 1500 mm (suffixe R) — pas de réglage 140 mm — H. 2000 mm, 4 étagères
- Capacité 250 kg/m² (charge correctement répartie) — livrés démontés — option roulettes ø125 mm : nous consulter

Longueur (mm)	Prof. 400 mm	Prof. 500 mm	Prof. 600 mm
800	SCG8040-4E	SCG8050-4E	SCG8058-4E
1000	SCG10040-4E	SCG10050-4E	SCG10058-4E
1200	SCG12040-4E	SCG12050-4E	SCG12058-4E
1400	SCG14040-4E	SCG14050-4E	SCG14058-4E
1500	SCG15040R-4E	SCG15050R-4E	—
1700	SCG17040R-4E	SCG17050R-4E	SCG17058R-4E
1900	SCG19040R-4E	SCG19050R-4E	SCG19058R-4E

SOUDÉ — ÉTAGÈRES PLEINES

Casier inox AISI 304 soudé, tube 25 × 25 mm, 4 niveaux fixes, plateaux pleins soudés, 4 roulettes ø125 mm chape zinguée dont 2 à freins — 1000 × 600 × 1800 mm	**54254**



Casier démontable sur vérins



Casier soudé sur roulettes — réf. 54254

EUROPROJET, PROVOCATEUR DE FROID

Spécialiste du froid professionnel et de l'équipement CHR, EUROPROJET vous accompagne de l'étude à la mise en service : **bureau d'études**, calepinage de votre chambre froide, **installation**, SAV et conseil technique terrain.

BUREAU D'ÉTUDES | INSTALLATION | SAV | SUR MESURE

TARIF : NOUS CONSULTER



Casiers à batterie en cuisine professionnelle — visuel non contractuel