SÉRIE

ALPHA.

LAVAGE CHR — VERRES & VAISSELLE

Gamme complète de lave-verres et lave-vaisselle frontaux : structure intégralement en acier inox 304, électronique de pilotage la plus robuste du marché et poignée emboutie brevetée. Cinq modèles — Alpha 35, 40, 40 LS, 50 et 50-3 — pour bars, brasseries et cuisines professionnelles.



5 MODÈLES · 1 GAMME

Alpha 35	350 mm · 240 mm utiles · 1100 p/h
Alpha 40	400 mm · 280 mm utiles · 1500 p/h
Alpha 40 LS	Bras de lavage sup. & inf. · 1500 p/h
Alpha 50	500 mm · 340 mm utiles · 1800 p/h
Alpha 50-3	Version triphasée 400 V · 4500 W

304	90/120″	1800	340 mm
INOX INTÉGRAL	CYCLE · THERMOSTOP	PANIERS / HEURE	HAUTEUR UTILE

INOX 304 INTÉGRAL
Structure indestructible, sans partie saillante, hygiénique et durable.

ÉLECTRONIQUE ROBUSTE
Affichage températures cuve/boiler, réglages et autodiagnostic complet.

POIGNÉE EMBOUTIE
Brevet industriel : ergonomique, facile à nettoyer, sans rétention de salissures.

CYCLES 90″ / 120″
Thermostop de série pour un rinçage à température garantie.

MODE ÉCO INTÉGRÉ
Pompes performantes à consommation réduite, bras de lavage composite.

SAV SIMPLIFIÉ
Accès frontal et composants interchangeables sur toute la gamme.

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID
SINCE 2000

LA GAMME & FICHE TECHNIQUE



ALPHA 35
COMPACT · BAR
350 mm · 240 mm utiles · 1100 p/h



ALPHA 40 · 40 LS
POLYVALENT
400 mm · 280 mm utiles · 1500 p/h



ALPHA 50 · 50-3
GRANDE CAPACITÉ
500 mm · 340 mm utiles · 1800 p/h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPARÉES

CARACTÉRISTIQUE	ALPHA 35	ALPHA 40	ALPHA 40 LS	ALPHA 50	ALPHA 50-3
Dimensions L×P×H (mm)	400×470×610	450×520×692	450×520×692	550×600×825	550×600×825
Poids net	30 kg	35 kg	35 kg	44 kg	44 kg
Emballage (cm / m³)	66×52×79 · 0,27	52×66×87 · 0,30	52×66×87 · 0,30	67×62×103 · 0,42	67×62×103 · 0,42
Production (paniers/h)	1100	1500	1500	1800	1800
Alimentation	230 V · 50 Hz	230 V · 50 Hz	230 V · 50 Hz	230 V · 50 Hz	400 V 3N+T · 50 Hz
Puissance totale	3280 W	3280 W	3280 W	3500 W	4500 W
Résistance boiler	3000 W	3000 W	3000 W	3000 W	4000 W
Résistance cuve	500 W	500 W	500 W	1500 W	1500 W
Pompe de lavage	Q120 · H7,2 m	Q120 · H7,2 m	Q120 · H7,2 m	470 W	470 W
Capacité cuve	7,5 l	8,5 l	8,5 l	16 l	16 l
Capacité boiler	3,5 l	5 l	5 l	5 l	6,5 l
Consommation eau / cycle	2,7 l	2,7 l	2,7 l	2,7 l	2,7 l
Durée de cycle	90″ / 120″	90″ / 120″	90″ / 120″	90″ / 120″	90″ / 120″
Panier (mm)	350 · Ø360	400 · Ø410	400 · Ø410	500	500
Hauteur utile vaisselle	240 mm	280 mm	280 mm	340 mm	340 mm
Tube de vidange	Ø28	Ø28	Ø28	Ø28	Ø28

ÉQUIPEMENT STANDARD
2 paniers, porte petites-cuillères, porte petites-assiettes, doseur de liquide de rinçage péristaltique temporisé, électrovanne pour eau chaude, clapet anti-pollution, tuyaux de charge et de vidange. Porte double paroi · pieds réglables · filtre pompe · démarrage automatique · sécurité thermique de porte (de série) · mode économie d'énergie.



CHARGEMENT FRONTAL
Paniers 2 niveaux, grande hauteur utile.



BRAS DE LAVAGE
Sup. & inf. inox sur Alpha 40 LS.



PANIERS ROBUSTES
Insert inox, paniers ronds en option.

POURQUOI CHOISIR LA SÉRIE ALPHA ?

PERFORMANCES & COÛT MAÎTRISÉ

Pompes de lavage à prévalence et débit élevés mais consommation réduite, associées à des bras de lavage en composite léger : distribution parfaite du flux même à faible pression d'eau.

HYGIÈNE & SÉCURITÉ

Sécurité thermique de porte (thermostop) de série et rinçage à température garantie. Surfaces lisses sans rétention, conformes aux exigences sanitaires de la restauration.

POLYVALENCE D'ACCUEIL

Hauteur utile parmi les plus élevées du marché (jusqu'à 340 mm) : grandes assiettes, verres hauts et plateaux passent sans contrainte. Paniers ronds en option (mod. 35 & 40).

MAINTENANCE & DURABILITÉ

Concept d'interchangeabilité : un seul kit de pièces couvre toute la gamme. Accès frontal aux composants — aucune dépose de la machine lors d'une intervention.

OPTIONS & ACCESSOIRES

Doseur de produit lessiviel intégré	Toute la gamme	Pompe de vidange intégrée	Toute la gamme
Bras de lavage inox	Toute la gamme	Paniers ronds + insert inox	Mod. 35 & 40
Bras de lavage sup. & inf.	Mod. 40 LS	Alimentation triphasée	Mod. 50 / 50-3
Pompe surpression volumétrique	Mod. 50	Socle / soubassement inox SUPP50	550×530×430 mm





TARIF : NOUS CONSULTER

EUROPROJET · PROVOCATEUR DE FROID

- Spécialiste du froid professionnel
- Accompagnement projet
- Solutions sur mesure
- Expertise CHR
- Installation & mise en service
- Gamme TOP LINE
- Bureau d'études intégré
- SAV réactif
- Encastrables & réalisations spécifiques

De l'étude à l'installation, Europrojet conçoit et déploie des solutions de lavage et de froid professionnel adaptées à chaque exploitation — conseil technique, équipements premium et suivi terrain.