

Four à tunnel ventilé à tapis

Pizzeria · Pain · Pâtisserie · Gastronomie

CUISSON EN CONTINU

Électrique ou gaz | Jusqu'à 350 °C | Superposable, garantie 24 mois

Le tapis avance, la cuisson reste régulière : pour les cadences qui montent.

Four modulaire à tunnel à air ventilé pour pizza, pain, pâtisserie et gastronomie. Six tailles de chambre, de 400 mm à 1000 mm de largeur de tapis, en version électrique (400 V triphasé + neutre) ou gaz (230 V monophasé). Vitesse du tapis réglable, commande tactile connectée, et tous les modèles sont superposables. Plusieurs modules s'alignent sur un seul tapis pour une production semi-industrielle.

POINTS FORTS

- Électrique ou gaz, superposable
- Vitesse de tapis réglable, commande tactile connectée
- Alignement de plusieurs modules sur un seul tapis
- Base sur roues ou sur pieds en option

FOUR À TUNNEL — électrique 400 V triphasé + neutre / gaz 230 V monophasé, 50 ou 60 Hz

Modèle	Énergie	Encombrement L × P × H (mm)	Chambre L × P × H (mm)	Poids (kg)	Puissance	Vitesse tapis	T° max (°C)
05/40 compact	électrique	800 × 1270 × 390	400 × 570 × 90	77	6,3 kW	—	320
06/40	électrique	980 × 1300 × 440	400 × 580 × 95	105	7,9 kW	1 min 45 s à 30 min	350
06/40	gaz	1030 × 1300 × 440	400 × 580 × 95	115	9 kW (7 700 kcal/h)	1 min 45 s à 30 min	350
08/50	électrique	1260 × 1750 × 490	500 × 850 × 100	180	14,2 kW	1 min 45 s à 30 min	350
08/50	gaz	1260 × 1750 × 490	500 × 850 × 100	200	13,9 kW (12 000 kcal/h)	1 min 45 s à 30 min	350
11/65	électrique	1400 × 2000 × 550	650 × 1100 × 100	222	18,5 kW	2 min 20 s à 30 min	350
11/65	gaz	1550 × 2000 × 550	650 × 1100 × 100	252	24 kW (20 650 kcal/h)	2 min 20 s à 30 min	350
12/80	électrique	1650 × 2180 × 600	800 × 1200 × 100	295	24,9 kW	2 min 20 s à 30 min	350
12/80	gaz	1680 × 2180 × 600	800 × 1200 × 100	315	30 kW (25 800 kcal/h)	2 min 20 s à 30 min	350
12/100	électrique	1845 × 2430 × 710	1000 × 1300 × 100	435	44,9 kW	2 min 20 s à 30 min	350
12/100	gaz	2000 × 2430 × 710	1000 × 1300 × 100	490	45 kW (38 700 kcal/h)	2 min 20 s à 30 min	350

Puissance à l'allumage et à plein régime ; la consommation moyenne réelle peut atteindre la moitié. Gaz naturel G20, propane sur devis. Maille du tapis : 6,25 mm (05/40, 06/40) ou 12,5 mm.

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Base sur roues (sur pieds pour le modèle 05/40 compact)
- Composition en ligne de 2 ou 3 modules sur un seul tapis
- Tapis à micro-maille de 6,25 mm sur demande